



PRZYGOTOWANIE DO BUDYNKU zamkniętym radonu POMIARU

Na Państwa życzenie, lub jako część procesu kontroli nabywcy, pomiar radonu jest zaplanowane do wykonania w swoim adresem. Jak zidentyfikowanego pasażerów / odpowiedzialnej partii, należy przeczytać i postępować zgodnie z zamkniętą - budowanie protokołów pomiaru radonu (jak opisano poniżej) zarówno wspieranie i utrzymanie idealnego środowiska pomiarowego oraz w celu zapewnienia dokładnego i poprawnego pomiaru radonu.

Adres pomiar:

W celu zapewnienia dokładnych wyników,
co następuje pomiar Protokoły muszą być przestrzegane:

1. Uruchom : zamknięte budowlane Warunki rozpoczyna 12 godzin przed rozpoczęciem okresu pomiaru radonu i muszą być utrzymywane w przedziale pomiarowym.Windows:
2. Wszystkie okna w budynku , na wszystkich poziomach, muszą być zamknięte.
3. Drzwi : Wszystkie drzwi zewnętrzne muszą pozostać zamknięte oprócz normalnego wejścia i wyjścia.
4. Temperatura : Utrzymanie ciepła lub klimatyzację temperaturę termostatu w zakresie 67 - 77 ° F z wentylatora w trybie AUTO.
5. Łagodzące Systems: Budynek z trwale zainstalowanego systemu limitowania radonu , system będzie funkcjonować ciągu okresu pomiaru
6. Post- Ograniczenie : Jeśli pomiar radonu po łagodzenie jest prowadzona , to musi być zainstalowany i uruchomiony nie mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem pomiaru.
7. Klimatyzacja Systems: Systemy klimatyzacji powietrza wewnętrznego recyklingu , które mogą być eksploatowane na tryb "AUTO".
8. Całe fani dom: Jeśli obecne i ręcznie sterowane , cały dom fani nie będą obsługiwane.
9. window Klimatyzatory : Jeśli występuje, instalacje do uzdatniania powietrza okna powinny być eksploatowane tylko w trybie recyrkulacji.
10. Wentylatory sufitowe , przenośne osuszacze , nawilżacze przenośne , przenośne filtry powietrza i window Klimatyzatory nie mogą być eksploatowane w ciągu dwudziestu stóp od monitora.
11. Kominki i piece na drewno nie może działać (o ile nie są one głównym źródłem ciepła).
12. Ciągłe działanie suszarki, okapy zasięgu , wentylatorów łazienkowych i innych systemów mechanicznych, które czerpią powietrze z budynku może negatywnie wpłynąć na wyniki pomiaru.
13. Ciągłe działanie suszarki, okapy zasięgu , wentylatorów łazienkowych i innych systemów mechanicznych, które czerpią powietrze z budynku może negatywnie wpłynąć na wyniki pomiaru.

Naruszenie warunków Zamknięty budynek nie może być rozważane po wyniki są zwolnione.

Illinois Agencja Zarządzania Kryzysowego , Wydział Bezpieczeństwa (IEMA) Protokół Pomiarów Jądrowych sekcja 422.130 kodeksu 32 Ill . Adm 422. Wymaga ujawnienia wspomnianych protokołów do kupującego , sprzedającego , pasażerów , nieruchomości zawodowych lub odpowiedzialnej osobie poświadczyc następujące:

1. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą , warunki zamkniętego budowlanych zostały spełnione w ciągu 12 godzin przed rozpoczęciem pomiarów i została utrzymana w sposób ciągły podczas pomiaru.
2. Monitor został świadomie nie została naruszona podczas pomiaru.
3. Zgadza się powiadomić Northern Illinois Radon LLC (630-915-9434) niezwłocznie , jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków nie został spełniony lub utrzymane .

Podpis Osoba odpowiedzialna: _____ spotkanie zostanie zaplanowane do pick- up monitorów on _____ Nazwiemy _____ dzień przed zaplanować dostęp.